Breytihólkar – L 700 mm

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Breytihólkur er notaður til að tengja saman foreinangruð rör með mismunandi þvermál. Hann tryggir örugga og þétta tengingu og viðheldur samfelldri einangrun og ver rörin. Breytihólkar eru fáanlegir í mismunandi stærðum og útfærslum til að mæta ólíkum kröfum í uppsetningu og notkun.





Veld reductions:
ingle pipe - concentric reductions.
win pipe - eccentric reductions.

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Kápa Ø D
4036009075	90/75 mm
4036011090	110/90 mm
4036012511	125/110 mm
4036014012	140/125 mm
4036014090	140/90 mm
4036014110	140/110 mm
4036016011	160/110 mm
4036016012	160/125 mm
4036016014	160/140 mm
4036020011	–
4036020012	–
4036020014	–
4036020016	200/160 mm
4036022520	225/200 mm
4036025022	250/225 mm
4036031520	315/200 mm
4036031525	315/250 mm
4036040031	400/315 mm
4036045040	–
4081009075	–
4081011090	–
4081012511	–

Tæknilýsing

ALMENNT

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Tegund vöru	**Breytihólkur**
Tenging	**Suða með krumpu**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Lengd	**700 mm**

Efni	**PEHD (Polyethylene HD kápa)**
Staðall	**EN 489**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Gerð	**Varmakrimpandi, tvíþéttur breytihólkur**
Innifalið	**PEHD-hólkur, suðutappi, loftunartappi, PEX-þéttimúffur**
Panta sér	**PUR-samskeytafrauð, plástrar**
Stærðir	**D65–D1200**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.