
Drendæla Mizar · ryðfrí · 0,25–0,55 kW

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Mizar er ryðfrí drendæla fyrir hreint og lítillega óhreint vatn, t.d. regn- og sigvatn úr brunnum, kjöllurum og söfnunartönkum. Hún dælir vatni með föstum ögnum allt að 10 mm og er kæld af vökvanum sem dælt er. Gerðir merktar AUT eru með flotrofa og fara sjálfkrafa í gang. Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.





A = úttak (tenging)
ØB = þvermál fótar
C = miðja – miðja úttaks
D = heildarhæð
E = hæð að úttaki (efri brún)
F = hæð fótar
ØG = þvermál dæluhúss

Vörunúmer	Gerð	Flotrofi	Spenna	kW	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	Þyngd (kg)
	Mizar 30 M AUT	Já	1~230 V	0,25	8	9	5,5
	Mizar 30 M	Nei	1~230 V	0,25	8	9	5,5
7000000004	Mizar 60 M AUT	Já	1~230 V	0,45	10	10,5	6,2
	Mizar 60 M	Nei	1~230 V	0,45	10	10,5	6,2
	Mizar 60 T	Nei	3~400 V	0,45	10	10,5	6,2
7000000005	Mizar 75 M AUT	Já	1~230 V	0,55	12,5	12	6,7
	Mizar 75 T	Nei	3~400 V	0,55	12,5	12	6,7

Gerð	A	ØB	C	D	E	F	ØG
Mizar 30 M	1¼″	154	41	249	228	50	132
Mizar 60 M/T	1¼″	154	41	249	228	50	132
Mizar 75 M/T	1¼″	192	41	286	266	50	132

Tæknilýsing

ALMENNT

Notkun	**Hreint og lítillega óhreint vatn**
Föst efni	**Allt að 10 mm**
Hámarksdýpt	**5 m**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Dæluhús og mótorhús	**Ryðfrítt stál AISI 304**
Dæluhjól	**Tæknifjölliða (30–60) / AISI 304 (75)**
Öxull	**Ryðfrítt stál AISI 303**
Ásþétting	**Grafít/keramík + NBR**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Hiti vökva	**Hámark 35 °C**
Varnar-/einangrunarflokkur	**IP 68 / F**
Kapall	**10 m H07RN-F**
Framleiðandi	**Arven (Ítalíu)**
Úttak	**1¼″**
Mótor	**Þurr mótor, vökvakældur**
Einfasa	**Innbyggð hitavörn og þéttir**
Mál	**Mm og kg; afköst við 50 Hz**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.