Hólkar fyrir samskeyti – L 700 mm

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Hólkur er notaður til að þétta og vernda samskeyti foreinangraðra röra. Hann tryggir samfellda einangrun yfir samskeytin, veitir áreiðanlega vörn gegn raka og ytri áhrifum og stuðlar að öruggri og endingargóðri uppsetningu rörakerfisins. Hólkar eru fáanlegir í mismunandi stærðum og útfærslum til að henta ólíkum rörum og notkunarsviðum.





Joint foam table – see our download centre on www.isoplus.dk.
Standard joint dimensions ≤ D315 compensate for 6° directional change and dimensions >D315 max. 4°. Insulation half-shells with a soft core are used for the assembly of flexible pipes.

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Kápa Ø D
4030000075	75 mm
4030000090	90 mm
4030000110	110 mm
4030000125	125 mm
4030000140	140 mm
4030000160	160 mm
4030000180	180 mm
4030000200	200 mm
4030000225	225 mm
4030000250	250 mm
4030000280	280 mm
4030000315	315 mm
4030000400	355 mm
4030000630	630 mm
4030000710	710 mm

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Hólkur**
Tenging	**Suða með krumpu**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Lengd	**700 mm**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**PEHD (Polyethylene HD kápa)**
Staðall	**EN 489**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Gerð	**Varmakrimpandi, tvíþéttur hólkur**
Innifalið	**PEHD-hólkur, PEX-þéttimúffur, suðutappi, loftunartappi**
Panta sér	**PUR-samskeytafrauð, plástrar**
Stærðir	**D65–D1200**
Stefnubreyting	**≤ 6° (≤ D315), ≤ 4° (> D315)**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.