
# Yfirté 45° – E3

Málmsteypan

**TÆKNIBLAÐ**

Yfirté er notað til að taka grein út úr aðalröri í foreinangruðum rörakerfum. Það tryggir örugga og þétta tengingu milli aðalrörs og greinar, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Yfirté eru fáanleg í mismunandi stærðum og útfærslum til að mæta ólíkum kröfum í fjarvarma- og hitakerfum.






d/D = aðalrör · d1/D1 = grein · L/L1 = lengd aðalrörs/greinar
Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

| Vörunúmer | DN aðal/grein | Stálrör d/d1 | Kápa D/D1 | L/L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **4073002045** | 20/20 | 26,9/26,9 | 125/125 | 1100/700 |
| **4073002545** | 25/25 | 33,7/33,7 | 125/125 | 1100/730 |
| **4073003245** | 32/32 | 42,4/42,4 | 140/140 | 1100/745 |
| **4073004045** | 40/40 | 48,3/48,3 | 140/140 | 1100/745 |
| **4073005045** | 50/50 | 60,3/60,3 | 160/160 | 1100/765 |
| **4073006545** | 65/65 | 76,1/76,1 | 180/180 | 1100/785 |
| **4073008045** | 80/80 | 88,9/88,9 | 200/200 | 1200/800 |
| **4073010045** | 100/100 | 114,3/114,3 | 250/250 | 1200/850 |
| **4073012045** | 120/120 | –/– | 280/280 | –/– |
| **4073015045** | 150/150 | 168,3/168,3 | 315/315 | 1300/950 |
| **4073020045** | 200/200 | 219,1/219,1 | 400/400 | 1400/1050 |
| **4073025045** | 250/250 | 273,0/273,0 | 500/500 | 1500/1200 |
| **4073030045** | 300/300 | 323,9/323,9 | 560/560 | 1600/1250 |
| **4073035045** | 350/350 | 355,6/355,6 | 630/630 | 1700/1350 |
| **4073040045** | 400/400 | 406,4/406,4 | 710/710 | 1700/1400 |

## Tæknilýsing

### ALMENNT

| | |
|---|---|
| Tegund vöru | **Einangrað yfirté** |
| Einangrunarflokkur | **E3** |
| Tenging | **Suða með krumpu** |

### EFNI OG FRAMLEIÐSLA

| | |
|---|---|
| Efni | **Stál P235GH · PUR · HDPE** |
| Framleiðandi | **Isoplus** |

### TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

| | |
|---|---|
| Hámarksþrýstingur | **25 bar** |
| Rekstrarhiti | **allt að 120 °C** |
| Staðall | **EN 448 / DS/EN 13941-1** |

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.